



danogips
сухое строительство – это *легко!*



**Шпатлёвка для механизированных работ
Danogips ProSpray**



Общие характеристики PS

Danogips ProSpray

Наполнитель	Мрамор молотый
Связующее	Сополимер этилена и винилацетата
Средняя фракция	20-25 мкм
Белизна	Не менее 90 % по шкале CieLAB
Морозостойкость	Выдерживает не менее 5 циклов замораживания/размораживания.
Время высыхания одного слоя	Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя.
Перемешивание	Перед работой перемешать до однородной консистенции
Рекомендуемая температура в помещении	Не менее 13° С
Срок годности	12 месяцев

Danogips ProSpray

- ❑ *Danogips ProSpray – готовая финишная полимерная шпатлёвка.*
- ❑ *Назначение – подготовка основания под высококачественную отделку, в том числе окраску и нанесение декоративных составов.*
- ❑ *Рекомендуемый способ нанесения: механизированное. Подходит для ручного нанесения.*
- ❑ *Специально создана для работы с аппаратами безвоздушного нанесения.*
- ❑ *Возможность использования минимального сопла (от *27) для удобства нанесения тонких слоёв и снижения расхода материала.*
- ❑ *Идеальное качество поверхности.*
- ❑ *Высокая пластичность.*
- ❑ *Увеличенное время для разглаживания поверхности после нанесения.*
- ❑ *Удобство механизированного ошкуривания.*

Фасовка 15л/~25кг

Мак толщина нанесения 1 слоя 1,5 мм

Расход 1,7кг/м²/мм



Дополнительные возможности

- ❑ При необходимости в шпатлёвку можно добавить чистую воду. Не более 50 мл воды на 1 л материала!
- ❑ Допускается колерование шпатлевок колером на водной основе.
- ❑ Применяется для приклеивания стеклохолста.
- ❑ Применяется для склеивания листов гипсокартона между собой.
- ❑ Применяется для приклеивания имитации кирпича и других минеральных декоративных элементов.
- ❑ Применяется для создания текстурных и декоративных поверхностей.
- ❑ Возможно нанесение ручным способом.
- ❑ Возможно нанесение с применением валика.
- ❑ Возможно нанесение при помощи хоппер-ковша/текстурного пистолета с компрессором.





- ❑ *Используйте профессиональные шпатели Danogips для быстрого и удобного заглаживания ProSpray.*



- ❑ *ProSpray можно использовать с любым безвоздушным аппаратом, производительностью от 4,3 литров в минуту.*



- ❑ *Для быстрого и лёгкого ошкуривания рекомендуется использовать механизированные шлифовальные машины.*

Техническая поддержка

8 (800) 250-79-26

E-mail: ts@danogips.ru

Отдел по работе с клиентами ООО «КГ Строй Системы»

E-mail: zakaz@danogips.ru

Санкт – Петербург

Тел.: +7 812 347 79 26

Факс: +7 812 347 79 27