

# danogips

сухое строительство – это *легко!*



## Шпатлёвки серии DANO

## Шпатлёвки серии DANO

**DANO TOP 5**

**DANO TOP 9**

**DANO JET 5**

**DANO JET 9**

**DANO BOX 1**



**Качественный  
финиш по  
выгодной цене.**

**Классический  
финишный  
продукт с  
дополнительны  
м удобством в  
работе.**

**Сухая  
полимерная  
шпатлёвка для  
выравнивания  
поверхности в  
плоскость и  
подготовку  
оснований под  
обои.**

**Сухая  
полимерная  
финишная  
шпатлёвка.  
Выравнивание  
и финиш одним  
продуктом.**

**Готовый  
комплекс для  
экспресс-  
ремонта  
своими руками  
(шпатлёвка +  
шпатель).**

## DANO JET 9

- ❑ *DANO JET 9 – сухая финишная полимерная шпатлёвка.*
- ❑ *Основное назначение – подготовка основания под различные виды отделки, в том числе оклейку обоями и окраску.*
- ❑ *Рекомендуемый способ нанесения: ручное. Возможно механизированное нанесение в том числе безвоздушными аппаратами.*
- ❑ *Жизнеспособность раствора – не менее 72 часов.*
- ❑ *Возможность нанесения средних и тонких финишных слоёв.*
- ❑ *Пластичность.*
- ❑ *Высокое итоговое качество поверхности.*
- ❑ *Наличие специальных армирующих волокон в составе для снижения усадки и защиты от появления микротрещин.*

<b>Мах толщина нанесения 1 слоя</b>	<b>4 мм</b>
<b>Расход сухой смеси</b>	<b>1,2 кг/м<sup>2</sup>/мм</b>
<b>Кол-во воды на 1 кг</b>	<b>0,35-0,4</b>
<b>Фасовка</b>	<b>20 кг</b>
<b>Упаковка</b>	<b>Air Stream</b>
<b>Срок годности</b>	<b>18 месяцев</b>



## DANO JET 5

- ❑ *DANO JET 5 – сухая выравнивающая полимерная шпатлёвка.*
- ❑ *Основное назначение – выравнивание поверхности в плоскость, а также подготовка основания под оклейку обоями.*
- ❑ *Возможность использования для подготовки основания под улучшенную\* окраску.  
\*согласно СНИП 3.04.01-87 и ТР140-03.*
- ❑ *Рекомендуемый способ нанесения: ручное и механизированное нанесение в том числе безвоздушными аппаратами.*
- ❑ *Жизнеспособность раствора – не менее 72 часов.*
- ❑ *Возможность нанесения толстых и средних выравнивающих слоёв.*
- ❑ *Наличие 3 фракций мрамора в составе для снижения усадки и защиты от появления микротрещин.*
- ❑ *Отлично подойдёт в качестве базы под готовые финишные шпатлёвки профессиональной серии Danogips и линейки DANO.*

<b>Мак толщина нанесения 1 слоя</b>	<b>6 мм</b>
<b>Расход сухой смеси</b>	<b>1,2 кг/м<sup>2</sup>/мм</b>
<b>Кол-во воды на 1 кг</b>	<b>0,3-0,35</b>
<b>Фасовка</b>	<b>25 кг</b>
<b>Упаковка</b>	<b>Air Stream</b>
<b>Срок годности</b>	<b>18 месяцев</b>



## DANO TOP 9

- ❑ *DANO TOP 9 – готовая финишная полимерная шпатлёвка серого цвета.*
- ❑ *Основное назначение – подготовка основания под высококачественную окраску.*
- ❑ *Рекомендуемый способ нанесения: ручное. Возможно механизированное нанесение, в том числе безвоздушными аппаратами.*
- ❑ *Серый цвет шпатлёвки – индикатор для улучшенного контроля нанесения, истончения финишного слоя при шлифовании и непрокрасов при окраске в белый цвет.*
- ❑ *Идеальное качество итоговой поверхности.*
- ❑ *Высокая пластичность.*
- ❑ *Удобство ручного и механизированного ошкуривания*
- ❑ *Минимальный расход финишного слоя 130 г/м<sup>2</sup>.*

<b>Фасовка</b>	<b>10л/~ 16,5кг</b>
<b>Мах толщина нанесения 1 слоя</b>	<b>2 мм</b>
<b>Расход</b>	<b>1,65 кг/м<sup>2</sup>/мм</b>
<b>Морозостойкость</b>	<b>Не менее 5 циклов</b>
<b>Срок годности</b>	<b>12 месяцев</b>



## DANO TOP 5

- ❑ *DANO TOP 5 – готовая финишная полимерная шпатлёвка.*
- ❑ *Основное назначение – подготовка основания под высококачественную отделку, в том числе оклейку тонкими/светлыми обоями и окраску.*
- ❑ *Рекомендуемый способ нанесения: ручное. Возможно механизированное нанесение, в том числе безвоздушными аппаратами.*
- ❑ *Лучшая готовая финишная полимерная шпатлёвка в среднем ценовом сегменте. Идеальное соотношение цены и качества продукта.*
- ❑ *Высокое качество итоговой поверхности.*
- ❑ *Пластичность.*
- ❑ *Удобство нанесения средних слоёв: 1-3 мм.*
- ❑ *Удобство механизированного ошкуривания.*

<b>Фасовка</b>	<b>3л/~5кг 10л/~16,5кг</b>
<b>Мах толщина нанесения 1 слоя</b>	<b>3 мм</b>
<b>Расход</b>	<b>1,65 кг/м<sup>2</sup>/мм</b>
<b>Морозостойкость</b>	<b>Не менее 5 циклов</b>
<b>Срок годности</b>	<b>12 месяцев</b>



## DANO BOX 1

- DANO BOX 1 – ремонтный комплект для экспресс-ремонта.*
- Основное назначение – заполнения трещин, выбоин, швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче, камне, бетоне, древесине.*
- Рекомендуемый способ нанесения: ручное.*
- Готовый полимерный состав.*
- Мини-шпатель внутри.*
- Удобное и лёгкое ошкуривание.*
- Прост и удобен в применении.*

**Фасовка** 0,85л/~1 кг

**Мах толщина нанесения 1 слоя** 6 мм

**Морозостойкость** Не менее 5 циклов

**Срок годности** 18 месяцев



**Техническая поддержка**

**8 (800) 250-79-26**

**E-mail: [ts@danogips.ru](mailto:ts@danogips.ru)**

**Отдел по работе с клиентами ООО «КГ Строй Системы»**

**E-mail: [zakaz@danogips.ru](mailto:zakaz@danogips.ru)**

**Санкт – Петербург**

**Тел.: +7 812 347 79 26**

**Факс: +7 812 347 79 27**